

## COMPACT NVC-200 A

Valmiiksi koteloitu, seinään asennettava poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä, jossa 200W tehovahvistin (2x120W) sekä kaksi (2) kaiutinlinjaa/vyöhykettä.

Etupaneelissa on esiasennettu palomiehenmikrofoni.

EN54-16:2008, EN54-4:2006, and EN50130-4:2011. CPR

Linjavalvonta: puls-20kHz signaali EOL:lla

Käyttöluokat: 1. 2. 3. ja 4. (TUKES)



## Tekniset tiedot

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Vahvistinmoduulit (D-luokka):    | 2x100W (200W)                               |
| Kaiutinlinjat:                   | 2 erillistä tai 1 A/B                       |
| Tulot (audio):                   | 1x audio 0dB, 1x palomiehenmikrofoni        |
| Tulot (valvotut):                | 6x hälytys, 1x mykistys, 1x reset           |
| Tulot (ei valvotut):             | 8x valvomatonta tulokontaktia               |
| Lähdöt (kontaktit):              | 1x hälytys, 1x vikakontakti (rele), 8x muut |
| Lähdöt 100V (EOL-valvotut):      | 2x 100W (RMS)                               |
| Lähdöt 100V (sillattu):          | 1x 200W (RMS)                               |
| Käyttöjännite:                   | 230V AC                                     |
| Varavoima:                       | 24V DC                                      |
| Mitat:                           | 520 x 800 x 280 (mm)                        |
| Paino (ilman akkuja):            | noin 25kg                                   |
| Liitäntä paloilmoitinkeskukseen: | kyllä                                       |
| Kotelointiluokka:                | IP30                                        |