

COMPACT NVC-600 A

Valmiiksi koteloitu, seinään asennettava poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä, jossa 600W tehovahvistin (3x200W) sekä kuusi (6) kaiutinlinjaa/vyöhykettä.

Etupaneelissa on esiasennettu palomiehenmikrofoni.

EN54-16:2008, EN54-4:2006, and EN50130-4:2011. CPR

Linjavalvonta: puls-20kHz signaali EOL:lla

Käyttöluokat: 1. 2. 3. ja 4. (TUKES)



Tekniset tiedot

Vahvistinmoduulit (D-luokka):	3x200W (600W)
Kaiutinlinjat:	6 erillistä tai 3 A/B
Tulot (audio):	1x audio 0dB, 1x palomiehenmikrofoni
Tulot (valvotut):	6x hälytys, 1x mykistys, 1x reset
Tulot (ei valvotut):	8x valvomatonta tulokontaktia
Lähdöt (kontaktit):	1x hälytys, 1x vikakontakti (rele), 8x muut
Lähdöt 100V (EOL-valvotut):	6x 100W (RMS)
Lähdöt 100V (sillattu):	3x 200W (RMS)
Käyttöjännite:	230V AC
Varavoima:	24V DC
Mitat:	520 x 800 x 280 (mm)
Paino (ilman akkuja):	noin 29kg
Liitäntä paloilmoitinkeskukseen:	kyllä
Koteloitiluokka:	IP30